LA TOULOUSAINE

L'architecte de votre sécurité

FICHE DIAGNOSTIC N°1004

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Important : avant de contacter notre assistance technique, merci de compléter la fiche diagnostic ci-dessous. Celle-ci vous sera demandée lors de votre appel.

VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES PORTE DE GARAGE ENROULABLE	
POINTS DE CONTRÔLE	**RELEVÉS / CONSTATS**
Merci de nous fournir une photo d'ensemble de la porte de garage où l'on voit l'armoire et l'accéléromètre	
Vérifier la largeur dos de coulisses en 3 points (en haut, en bas et au milieu) + la Hauteur Caisson Compris	*Mesures :*
Porte ouverte, la lame finale est-elle apparente ? (dépasse-t-elle du caisson, accéléromètre visible côté intérieur ?)	*Oui / Non*
Le caisson est-il de niveau ?	*Oui / Non + photo avec le niveau à bulle*
L'axe est-il de niveau ? *Est-il vrillé ?*	*Oui / Non* *Oui / Non*
Le stop-chute est-il bien positionné ?	*Oui / Non*
Les coulisses ont-elles été recoupées ?	*Oui / Non*
Les coulisses sont-elles d'aplomb (parallèles au caisson) ? Se font-elles bien face ?	
Vérifier l'état du joint de coulisses, quelque chose coince-t-il dans ces joints ? Le joint brosse est-il bien du côté intérieur ?	

Document réservé aux installateurs

Ce document est notre propriété exclusive et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

CONTACTS SAV

FTFM La Toulousaine - Service SAV
Route de Toulouse
CS 57668
31676 LABEGE CEDEX

05 61 75 31 00
sav@la-toulousaine.com
pro.la-toulousaine.com

FICHE DIAGNOSTIC N°1004 PORTE DE GARAGE ENROULABLE

VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES PORTE DE GARAGE ENROULABLE	
ACTIONS	**RELEVÉS / CONSTATS**
Les pattes de liaison sont-elles complètement descendues dans les coulisses ?	*Oui / Non*
Le seuil est-il de niveau ?	*Oui / Non + photo avec niveau à bulle*
Compter le nombre de lames en incluant la lame finale	*Nbre de lames :*
Compter le nombre de DVA et le nombre d'éléments de DVA	*Nbr DVA :* *Nbr éléments de DVA :*
En cas de rayures ou marques sur le tablier : *- Vérifier l'état du linteau (gratons et planéité)* *- Dans le cas d'une pose sous linteau avec une retombée de linteau inférieure à 300mm, un profil alu est-il en place ?* *- Si ce profil alu est bien en place, est-il bien aligné avec les coulisses ?* *- Les protections des DVA sont-elles dans le bon sens ?* *- Le tablier est-il soumis à la poussière (proche d'une route, travaux…) Pouvez-vous joindre une photo de l'environnement ?* *- Le tulipage des coulisses a-t-il été bien fait ?* *- Les coulisses sont-elles d'aplomb ?* *- Quelque chose coince-t-il dans les coulisses ?*	*Commentaires :*

L'étiquette CE se situe en bas du tablier, à droite, vue extérieure :



N° de commande à préciser au SAV

DOCUMENT RÉSERVÉ AUX INSTALLATEURS

Ce document est notre propriété exclusive et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.

CONTACTS SAV

FTFM La Toulousaine - Service SAV
Route de Toulouse
CS 57668
31676 LABEGE CEDEX

05 61 75 31 00
sav@la-toulousaine.com
pro.la-toulousaine.com