LA TOULOUSAINE

FOURNISSEUR DE SÛRETÉ

SOLUTION DE **SÉCURITÉ**

Résistance à l'effraction et aux vents violents

Notre rideau MURAX Protect 1627 répond désormais à la norme EN 1627, classe CR3. Cette norme témoigne de la résistance à l'effraction de notre produit au travers d'essais statiques, dynamiques et manuels.

SÉCURITÉ
Résistance à l'effraction

- **Sabot de renfort :** évite l'ouverture des coulisses en cas d'attaque
- **Serrure de sécurité à pompe VAK :** dissuasif
- **Coulisses G80 et embouts de sécurité :** maintien du tablier dans les coulisses
- Lames à **épaisseur renforcée**
- Classe 5 au vent (selon dimensions)

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ

- **Temps de pose** équivalent à un Murax classique
- Résistance à l'effraction : **25 min** suivant la norme EN 1630

CONFORT

- **Serrure de sécurité** : confort d'utilisation
- **Tranquilité** en cas d'absence

ÉCONOMIE

- **Baisse** des polices d'assurance
- Evite l'achat d**e vitrage Securité : produit coûteux**
- **Dissuasif** (diminution du nombre de tentatives d'effractions)

CARACTÉRISTIQUES

- **Norme EN 1627 Classe CR3 Résistance à l'effraction**
  - EN 1628 : essais statiques
  - EN 1629 : essais dynamiques
  - EN 1630 : résistance aux tentatives manuelles d'effraction
- **Test réalisé sur un rideau**
  LA 1330 mm x HA 1610 mm
- **Tablier**
  - Lames pleines au profil exclusif en acier galvanisé 275g/m² avec un pas de 110 mm d'une épaisseur de lames 12/10ème
  - Embouts de sécurité
  - En option : thermolaquage RAL au choix
- **Lame finale**
  - Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275g/m² d'aspect identique au tablier avec un pas de 125 mm d'une épaisseur 20/10ème galvanisé
  - Cornière de renfort en acier galvanisé 275g/m² de 50 x 25 mm, épaisseur 28/10ème
  - En option : thermolaquage RAL au choix
- **Verrouillage**
  - Serrure à pompe VAK, à deux points d'ancrage sur lame finale
  - Tringles et guides tringles renforcés
  - Option : Sabot d'ancrage au sol monobloc La Toulousaine
- **Coulisses**
  - Coulisses de sécurité G80 (80 X 50 mm) en acier galvanisé, épaisseur : 3 mm
  - Sabots de renfort en acier galvanisé soudés sur coulisses, épaisseur : 10 mm
  - En option : thermolaquage RAL au choix
- **Disposition**
  - Pose en applique
  - Pose en enroulement intérieur
- **Plaques d'enroulement**
  - En acier galvanisé 275g/m²
  - Épaisseur : 30/10ème
- **Motorisation**
  - Manoeuvre manuelle
  - Manoeuvre motorisée : moteur central / tubulaire / Extérieur
- **Fonctionnement**
  - Pression maintenue / Mixte / Impulsion / Automatique
- **Caisson**
  - En option
- **Accessoires**
  - Sabot d'ancrage au sol
  - Micro-contact de sécurité
- **Classe au vent**
  - Classe 4 (pour classe 5, nous consulter)

CIFMP-C0122 - Document non contractuel - Janvier 2022

SOLUTION DE **SÉCURITÉ**
Résistance à l'effraction

Certification EN 1627

Le rideau Murax Protect 1627 a obtenu la **certification complète*** à la norme européenne **EN 1627 classe 3,** suite aux essais réalisés dans un laboratoire accrédité.

MURAX PROTECT 1627 SÉCURITÉ CERTIFIÉE

Serrure de sécurité

- Serrure équipée d'une **pompe VAK** Picard-serrures, équipant leurs serrures haute **sécurité A2P**
- **Souplesse** de fonctionnement
- **Verrouillage** en un tour de clé
- Mécanique de **précision**

** A l'exclusion de l'annexe B*