LA TOULOUSAINE
FOURNISSEUR DE SÛRETÉ

RIDEAU **MURAX Ridobox**

Fermeture des box de stockage

Le murax Ridobox est préconisé pour la fermeture des box de stockage situés dans une enceinte sécurisée. La Toulousaine ajoute à sa gamme un rideau alliant sécurité et économie. De plus, le double verrouillage extérieur par cadenas permet d'une part au locataire d'assurer la sécurité de ses biens et d'autre part au bailleur d'en maitriser l'accès.

ECONOMIQUE

- **Prix compétitif**
- **Optimisation des surfaces** utiles **de stockage** et/ou de **passage**
- **Condamnation du box** à l'aide de 2 cadenas
- **Pas de motorisation**

SÉCURITÉ

- La solution **la plus robuste**
- Possibiltié de monter **2 cadenas** par verrou Box (utilisateur / bailleur) :
  - **Maitrise de l'accès** par le bailleur
- Répond à la **norme EN 13 241-1 + A1**
- **Butée renforçée** : arrête le tablier en position haute

CONFORT ET ESTHÉTISME

- **Pas de débordement sur voie** de passage et/ou espace de stockage
- Répond à un **besoin spécifique**
- **Utilisation intuitive**
- Fonctionnement **silencieux**
- **Poignée ergonomique** en acier chromé

CARACTÉRISTIQUES

- **4 Dimensions**
  - LA 1000 mm x HA 2000 mm
  - LA 1500 mm x HA 2000 mm
  - LA 2000 mm x HA 2000 mm
  - LA 2500 mm x HA 3000 mm
- **Tablier**
  - Lames pleines au profil exclusif en acier galvanisé 275g/m² avec un pas de 110 mm
  - Deux épaisseurs de lames disponibles (6/10ème et 8/10ème) suivant dimensions, types de tabliers ou exigence particulière.
  - Deux verrous Box montés sur la 8ème lame en partant du bas (lame finale comprise)
  - Option : embouts anti-bruit
- **Finition tablier**
  - En standard : Galvanisé
  - En option :
    - Prélaqué blanc 9010
    - Prélaqué gris anthracite 7016
    - Prélaqué marron 8017
- **Lame finale**
  - Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275g/m² d'aspect identique au tablier avec un pas de 125 mm
  - Épaisseur 20/10ème galvanisé, 15/10ème en prélaqué
  - Lame équipée de 2 butées renforcées en acier galvanisé 40/10ème
  - Lame équipée d'une poignée de tirage en acier chromé
  - Option : joint bas à clipper
- **Verrouillage**
  - 2 verrous Box
  - Condamnation par cadenas (possibilité de monter 2 cadenas par verrou)
- **Coulisses**
  - Coulisses standard 40 x 30 x 40 mm ou 60 x 30 x 40 mm (sur demande)
  - Coulisse en acier galvanisé 275g/m², épaisseur : 25/10ème
  - Pose soit à souder, soit à perçer de face
- **Disposition**
  - Pose en applique
  - Pose en enroulement intérieur
- **Plaques d'enroulement**
  - En acier galvanisé 275g/m²
  - Epaisseur : 30/10ème
  - Section des plaques : 310 mm ou 350 mm
- **Axe a ressorts**
  - Tubes porteur en acier galvanisé diamètre Ø 60 mm
  - Bobine à ressorts en acier galvanisé diamètre Ø 220 mm
  - 2 plats bombés en acier galvanisé qui assurent une meilleure rigidité de l'axe et une meilleure répartition des forces
- **Fonctionnement**
  - Manuel
- **Classification au vent**
  - Jusqu'à la classe 3 suivant l'épaisseur du tablier

CIFRB-C0622 - Document non contractuel - Juin 2022