LA TOULOUSAINE
FOURNISSEUR DE SÛRETÉ

SABOT DE SÉCURITÉ

Accessoire de sécurité

Le sabot d'ancrage au sol est un accessoire qui vient renforcer la lame finale. Il offre un 3ème point de fermeture du rideau, assurant ainsi une sécurité supplémentaire.

SÉCURITÉ

- Permet d'obtenir un **3ème point de condamnation** du tablier
- **Renforce** la tenue au soulèvement et à la poussée du tablier
- **Harpon renforcé** de Ø 15 mm
- **Robustesse et durabilité** des matériaux

CONFORT

- **Gestion des organigrammes** simplifiée
- **Index de position**
- Verrouillage en **1/4 de tour de clé**
- **Axe moleté** : Meilleure prise en main
- **Solution adaptée** a toutes les configurations de rideaux de chez La Toulousaine

SIMPLICITÉ

- **Déverrouillage** de l'ensemble du rideau grâce à une seule clé :
  - ▸ déverrouillage serrure
  - ▸ déverrouillage sabot
  - ▸ commande de rideau par le biais de la boite à clés
- **Gabarit de perçage** fourni
- **Monobloc :** pas de risque de perte d'élément
- Canon européen : **maintenance simplifiée**

ESTHETISME

- Matériau et finition de **qualité**
- **Finition parfaite**
- Logo **gravé** dans la masse
- **Exclusivité** La Toulousaine

CARACTÉRISTIQUES

- **Sabot d'ancrage au sol** haute sécurité
  - Produit unique développé pour La Toulousaine
  - Dimensions hors harpon et entretoise : 95 x 65 x 50 mm
- **Tête monobloc**
  - En laiton, à arêtes chanfreinées
  - Bouton de verrouillage moleté en acier inoxydable avec index de position (O ▸ Ouvert / F ▸ Fermé)
  - Harpon de centrage en acier inoxydable (Ø 15 mm) pour une meilleure réception dans le socle
  - Tête adaptée au profil des lames finales La Toulousaine (décroché permettant de plaquer la tête au sol)
  - Tête qui reçoit un canon européen 30 mm + 10 mm
  - Vis en acier zingué fournies
- **socle à encastrer**
  - Permet le verrouillage du sabot dans le sol
  - Socle en acier zingué à sceller dans le sol
  - Monobloc : avec pastille de propreté en acier inoxydable et clapet en laiton monté sur ressort
- **Entretoise**
  - En cas de présence d'une cornière de renfort sur la lame finale, l'entretoise permet de décaler la tête du sabot.
  - Matériau : acier chromé
- **Canon**
  - Canon européen fourni avec 2 clés
  - Vis de fixation spécifiques fournies dans le kit
  - Possibilité d'avoir un canon de même numéro que celui de la serrure et/ou de la boite à clés.

CIFSB-C1115 - Document non contractuel - Novembre 2015

SABOT DE SECURITÉ

Accessoires de sécurité

Index de position

Fonctionnel

Harpon renforçé

Pastille de propreté