

Cette nouvelle gamme trouve son origine dans la volonté de **standardiser notre offre actuelle**.

Une large offre Vitrée, déclinée autour de deux concepts :

- un cadre alu **à meneaux**, traditionnel
- un cadre alu **sans meneau**, aux lignes épurées et modernes, très appréciées des architectes et du secteur automobile

Ce **nouvel environnement commun** répond à l'intégralité des besoins couverts par notre gamme antérieure, et va même au delà grâce à ses **possibilités de mixages**.



LUMINOSITÉ

- Diffusion de **lumière naturelle**
PMMA : plus transparent que le verre
► **amélioration des conditions de travail**
- **Choix de la luminosité** en fonction du remplissage
- Mise en valeur de l'intérieur de l'entrepôt : **effet vitrine**



SECURITE

- **Réouverture totale** de la porte en cas d'obstacle
- Articulation **anti-pince doigt** brevetée
- **Parclores amovibles** uniquement à l'intérieur du tablier
► **pas de possibilité d'effraction**
- **Résistance au vent** :
Norme **NF EN 13241-1+ A1**



ISOLATION THERMIQUE

- **Étanchéité** : joints de **compression** à double lèvres toute largeur
- Polycarbonate alvéolaire de **16 mm**
► **U = 2.3W/m²K**
► Isolation **30% supérieur** à un double vitrage de **même épaisseur**



ESTHETISME & PERSONNALISATION

- **Lignes épurées** (avec la porte Liné-R)
- **Design harmonieux**
- **Cadre aluminium** laqué blanc, en standard
- **Mixage** de panneaux et de remplissages
- **Ral au choix**
- **Pour l'habitat** : panneau de **largeur réduite 250 mm**



Porte Sectionnelle Element-R
avec meneaux



Porte Sectionnelle Line-R
sans meneau

CARACTÉRISTIQUES

Le tablier

- Dimension maximale : L 6000 x H 5500 mm
- Panneau avec encadrement aluminium anti-pince doigt laqué blanc Ral 9016 intérieur et extérieur.
- Trois types de panneaux : haut, intermédiaire, bas (standards/ renforcés)
- Possibilité d'avoir un panneau bas moussé 40 mm ou panneau vitré
- Deux configurations possibles: avec / sans meneau

Remplissage au choix :	Elément-R	Liné-R
Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm 2 Couleurs : - Blanc opale - transmission lumineuse 48% - Fumé - transmission lumineuse 35%	X	X
Simple Vitrage PMMA* Choc 25 3 mm Transparent - transmission lumineuse 92%	X	X
Double Vitrage PMMA* Choc 25 2 x 3 mm Transparent - transmission lumineuse 92%	X	

* PMMA : Polyméthacrylate de méthyle (plexiglass®)

Mixages tablier

- Mixage de panneaux moussés intégrés dans une porte vitrée
- Mixage de panneaux vitrés intégrés dans une porte moussée

Motorisations

- Moteur industriel 230V ou 400V
- Moteur Intellidrive 24V (pour porte jusqu'à 5 m x 5 m)

Options

- Grilles de ventilation (uniquement sur panneaux bas moussés)
- Serrure (uniquement sur panneaux bas moussés)
- RAL au choix

Habitat

- Mixage possible sur panneau intermédiaire ou haut
- Possibilité d'intégrer 2 panneaux Liné-R de 250 mm (tri-alvéolaire ou PMMA)

Résistance au vent

- Norme NF EN 13241-1+ A1
Classe 4 : jusqu'à 5 m de large
Classe 5 : nous consulter

Portes sectionnelles vitrées 3.0

► *Element-R*

► *Line-R*

