LA TOULOUSAINE
FOURNISSEUR DE SÛRETÉ

PORTES **SECTIONNELLES VITREES 3.0**
▸ *Element-R*

"Mixez vos envies"

La porte sectionnelle vitrée "Element-R" est composée d'un cadre alu **à meneaux,** traditionnel.

Universelle, cette porte répondra à l'ensemble de vos attentes.

Sensible à l'effort écologique actuel, Element-R offre également des possibilités de **mixages** permettant une totale **personnalisation** via de nombreux panachages (positions et types de remplissages).

Porte Sectionnelle Element-R
avec meneaux

LUMINOSITÉ

- Diffusion de **lumière naturelle** PMMA : plus transparent que le verre
  ▸ **amélioration des conditions de travail**
- **Choix de la luminosité** en fonction du remplissage
- Mise en valeur de l'intérieur de l'entrepôt: **effet vitrine**

ESTHETISME & PERSONNALISATION

- **Design** harmonieux
- **Cadre aluminium** laqué blanc, en standard
- **Mixage** de panneaux et de remplissages
- **Ral au choix**
- **Pour l'habitat :** panneau de **largeur réduite** 250 mm

ISOLATION THERMIQUE

- **Étanchéité : joints de compression** à double lèvres toute largeur
- Polycarbonate alvéolaire de **16 mm**
  ▸ **U = 2.3W/m²K**
  ▸ Isolation **30% supérieur** à un double vitrage de **même épaisseur**

SECURITE

- **Réouverture totale** de la porte en cas d'obstacle
- Articulation **anti-pince doigt** brevetée
- **Parcloses amovibles** uniquement à l'intérieur du tablier
  ▸ **pas de possibilité d'effraction**
- **Résistance au vent :**
  Norme **NF EN 13241-1+ A1**

FICHE CCTP

Porte sectionnelle vitrée de type **Element-R** de chez **LA TOULOUSAINE** ou similaire comprenant :

- **Le tablier**
  - Dimension maximale : L 6000 mm x H 5500 mm
  - Panneau avec encadrement aluminium anti-pince doigt laqué blanc Ral 9016 intérieur et extérieur.
  - Trois types de panneaux : haut, intermédiaire, bas (standards/ renforcés)
    Possibilité d'avoir un panneau bas moussé 40 mm ou panneau vitré

Remplissage au choix

- **Vitrage polycarbonate alvéolaire ▸ 16 mm**
  Couleur : Blanc (opale : transmission lumineuse 48%) ou Fumé (transmission lumineuse 35%)
- **Simple et double Vitrage PMMA Choc 25**
  (Polyméthacrylate de méthyle : plexiglass®) ▸ **3 mm**
  ▸ **2 x 3 mm**
  Couleur : Transparent (transmission lumineuse 92%)

- **Mixages tablier**
  - Mixage de panneaux moussés intégrés dans une porte vitrée
  - Mixage de panneaux vitrés intégrés dans une porte moussée
- **Motorisations**
  - Moteur industriel 230V ou 400V
  - Moteur Intellidrive 24V (pour porte jusqu'à 5 m x 5 m)
- **Options**
  - Grilles de ventilation (uniquement sur panneaux bas moussés)
  - Serrure (uniquement sur panneaux bas moussés)
  - RAL au choix
- **Habitat**
  - Mixage possible sur panneau intermédiaire ou haut
  - Possibilité d'intégrer 2 panneaux Liné-R de 250 mm (tri-alvéolaire ou PMMA)
- **Résistance au vent**
  - Norme NF EN 13241-1+ A1
    Classe 4 : jusqu'à 5 m de large
    Classe 5 : nous consulter

CIFS3-AE0116 - Document non contractuel - Janvier 2016

Portes sectionnelles vitrées 3.0

► Element-R