

COULISSANT AUTOPORTÉ

1 vantail ou 2 vantaux

La Toulousaine a développé l'**option autoportée** sur tous ses modèles de portails droits (hors ligne Access). Son système **sans rail au sol** offre un **design épuré** et **s'adapte à tous les chemins d'accès**, droits, en pente ou gravillonnés. L'autoporté représente également une **solution** pour les régions exposées à des **conditions climatiques particulières**, chutes de neige, gel, feuilles mortes ou cailloux, pouvant gêner l'ouverture du portail. **Le coulissant autoporté 2 vantaux** offre une ouverture rapide et adaptée aux grands accès. Il répond également à des besoins d'ouverture spécifiques et à un encombrement réduit.



ADAPTABILITÉ

- Solution à des **contraintes environnementales** (pente, neige, encombrements etc.)
- Solution **applicable à tous nos modèles droits de portails** (exclusivité La Toulousaine)
- Idéal pour les **grands accès** jusqu'à **9m**
- Répond à des besoins spécifiques liés à des réservations réduites



PERFORMANCE

- Durabilité
- **2 x plus rapide** — **OPTION 2 VANTAUX**
- Fonctionnement intensif possible



OPTION 2 VANTAUX



ESTHÉTIQUE

- Cache-jour total
- **Design épuré** grâce à l'absence de rail au sol et à la crémaillère invisible
- **Large choix des modèles** de portails et des couleurs



SECURITE

- Normes européennes EN 13241+ A2
- Système assurant **solidité** et **rigidité** de l'ensemble
- Sécurité **anti-écrasement**
Résistance face aux tentatives de **cambrilage**



OPTION 2 VANTAUX

CARACTÉRISTIQUES



Compatibilité

- Sur tous les modèles droits
- Sur toutes les gammes sauf la gamme Création & Access, sauf imitation 2 vantaux



Composition

- Le dispositif autoportant est décomposé en 2 parties : un portail à fixer et une poutre porteuse.
- Poutre porteuse aluminium extrudé 223 mm x 80 mm
 - 2 Montures en porte à faux avec 8 galets nylon à roulement porteur par monture
 - Profil aluminium de réception cache jour total
 - Guide d'entrée partie basse sur profil de réception cache jour total
 - 1 Galet téflon sur extrémité de la poutre porteuse
 - Cache jour brosse de 50 mm sur

montant côté refoulement

- Guidage haut aluminium avec 2 patins de guidage téflon blanc
- Guide centreur sur partie haute profil réception
- Tendeur arrière pour réglage fin du niveau de la poutre porteuse
- Platine rehausse de fixation moteur
- Poteaux aluminium 222 mm x 222 mm à sceller ou à visser (en option)
- Portail manuel : béquille double, butée tampon, gâche inox, serrure à crochet

Limites dimensionnelles

- Largeur entre poteaux :
 - Mini : 1500 mm (**2x1500 mm**)
 - Maxi : 4500 mm (4000 mm sur la gamme Accord) (**2x4500 mm**)
- Hauteur sous chapeau :
 - Mini : 1000 mm
 - Maxi : 2000 mm (1800 mm sur la gamme Accord)

OPTION 2 VANTAUX

Manoeuvre

- Manuelle sans serrure
- Manuelle (sauf option 2 vantaux)
- Electrique

Refoulement

- Gauche
- Droite



Coloris

Même choix de collections que pour nos autres portails hors faux bois

Motorisation :



Kit BFT Deimos 600

- 1 Moteur de 600 kg pour le 1 vantail
- 2 Moteurs 600 kg pour le 2 vantaux
- Crémaillère invisible
- Platine réhausse de fixation moteur



	COULISSANT AUTOPORTÉ 1 VANTAIL	COULISSANT AUTOPORTÉ 2 VANTAUX
MOTORISATION KIT BFT DEIMOS 600	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Moteur 600 kg - 1 Jeu de photocellules avec feu clignotant intégré - 2 télécommandes - 1 Batterie de secours - Portail plein : 1 profil en c + barre palpeuse passive sur montant avant côté fermeture - Portail ajouré : 3 profils en c + barre palpeuse passive sur montant avant et poteau côté refoulement 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Moteurs 600 kg - 1 Jeu de photocellules avec feu clignotant intégré - 2 télécommandes - 1 Batterie de secours - Portail plein : 1 profil en c + barre palpeuse passive sur montant avant côté fermeture - Portail ajouré : 3 profils en c + barre palpeuse passive sur montant avant et poteau côté refoulement - 1 jeu de photocellule - Carte de gestion moteur BFT double coulissant
OPTION MOTORISATION KIT BFT DEIMOS 600	<ul style="list-style-type: none"> - Antenne extérieure - Batterie pour moteur Deimos - Clavier à code radio - Emetteur 2 canaux supplémentaire - Emetteur 12v 4 canaux - Récepteur BFT 12/24 v - Emetteur radio mural - Sélecteur à clé filaire - 1 paire de colonnette pour photocellules (option petit collectif) - 1 projecteur noir éclairage de zone (option petit collectif) 	