LA TOULOUSAINE

FOURNISSEUR DE SÛRETÉ

# GARDE-CORPS

*Double poteau espacé*

***La Toulousaine** présente la première offre de **Garde-corps prêts à poser** à partir de la **gamme GYPSE** de **TECHNAL®**. Elle conjugue **esthétisme** de l'**acier** avec **légèreté** et **pérennité** de l'**Aluminium**. Le choix du **double poteau espacé** offre d'**innombrables perspectives de design** et s'adapte à **différents types de pose**.*

DOMAINES D'APPLICATION

- Habitat
- Commerce
- Scolaire
- Tertiaire
- Agricole
- Industriel
- ERP

NFP 01-012

## ESTHETIQUE

- Effet **métal**, lignes **minimalistes**
- Double poteau offrant un **design fin** et **aéré**
- Palette de **26 couleurs issues de la palette Technal**
- **Large choix de remplissages**
- **Esthétique** des bouchons
- **Finesse** des platines

## QUALITE

- Laquage, accessoires **anti corrosion** et **résistant**
- **Entretien réduit**
- **Conception TECHNAL®** : performances à long terme
- Aluminium : matériau **léger** et **100% recyclable**

## SECURITE

- Conformes aux normes **NFP 01-012** et **NFP 01-013** pour une utilisation dans le privé et dans le public
- **PV d'essai** dans le cadre de la mise à jour de la norme NFP 06-111-2/A1
- Plusieurs dépôts de **brevets** par **TECHNAL®**
- Vitrage selon **norme DTU 39**

## CARACTÉRISTIQUES

### Limites dimensionnelles

- **Largeur :**

| | LIEU PRIVÉ | LIEU PUBLIC | BARRIÈRE DE PISCINE |
|---|---|---|---|
|  | Sur dalle, nez de dalle | | |
| | 1 600 mm | 930 mm | 2 000 mm |
|  | Entre tableaux | | |
| | 1 800 mm | 1 550 mm | - |
|  | Angle à 90° | | |
| | 1 600 mm | 930 mm | 2 000 mm |
|  a maxi = 38° | Rampant | | |
| | 1 600 mm | 930 mm | - |

- **Hauteur** : tous types de pose
  Main courante rectangulaire : 1 005,5 mm
  Main courante ronde : 1 024 mm
  Barrière de piscine : 1 220 mm

### • Matériau et composants

*Eléments communs à tous les modèles*

- 2 demi-poteaux : 50 x 12 mm espacés de 20 mm
- Platine extra plate (20 mm) avec réglage de l'aplomb et de la hauteur du poteau
- Profilés aluminium extrudés à partir des alliages EN AW6060 et 6005A
- Accessoires coulés à partir de Zamak 5 ou AS13
- Joints EPDDM ou Thermoplastique élastomère
- Bouchons de finition en polyamide gris anthracite ou blanc

### • Types de pose

- Sur dalle
- Nez de dalle
- Entre tableaux
- Sur écuyer

### • Variétés de remplissage

- 6 vitrages 44.2
- Tôlé 2 mm
- Barreaudé 15 x 25 mm
- Câblage inox : 4 mm de diamètre
- Stratifié
- Lisses rondes ou rectangulaires (selon modèles)

### • Mains courantes clippées

- **Formes** :
  rondes : Ø 50 mm
  rectangulaires : 27 x 65 mm
- **Jonction** : coupes réalisées en usine
  *Pour les angles à 45° et 90°, les mains courantes sont fournies en surlongueur de 100 mm pour un ajustement sur chantier*

### • Finitions et couleurs

- Couleurs finition texturée
- Thermolaquage certifié QUALICOAT
- Pièce de fonderie polyzinguée

HAFGC-C0620 - Document non contractuel - Juin 2020

LA TOULOUSAINE

# GARDE-CORPS

*Double poteau espacé*

| NOTRE GAMME DE GARDE-CORPS | | REMPLISSAGE | MAIN COURANTE ET LISSE | TYPE DE POSE |
|---|---|---|---|---|
|  | **Remplissage sous main courante** | Vitrage 44.2 feuilleté | Rectangulaire<br>Ronde | Sur dalle<br>Nez de dalle<br>Entre tableaux |
|  | **Remplissage sous lisse intermédiaire** | Vitrage 44.2 feuilleté | Rectangulaire | Sur dalle<br>Nez de dalle<br>Entre tableaux |
|  | **Lisses avec remplissage en soubassement** | Vitrage 44.2 feuilleté<br>Tôlé 2 mm<br>Stratifié | Rectangulaire<br>Ronde | Sur dalle<br>Nez de dalle<br>Entre tableaux |
|  | **Avec câbles et remplissage** | Vitrage 44.2 feuilleté<br>Tôlé 2 mm<br>Stratifié | Rectangulaire | Sur dalle<br>Nez de dalle |
| | **Barreaudé**<br>*Sous main courante*<br>*Sous lisse intermédiaire* | Barreaux | Rectangulaire | Sur dalle<br>Nez de dalle<br>Entre tableaux |
|  | **Rampe** | | Rectangulaire<br>Ronde | Entre tableaux<br>Sur écuyer<br>Sur muret |
|  | **Lisses sur muret** | | Rectangulaire<br>Ronde | Sur muret<br>Entre tableaux |
| | **Barrière de piscine** | Vitrage | Ronde | Sur dalle |

## LAQUAGE 26 COULEURS

Issues de la palette Technal

### Ral Standard

- Noir Foncé* 9005
- Gris Ombre* 7022
- Ivoire Clair* 1015
- Beige Gris* 1019
- Gris Anthracite* 7016
- Noir Sablé 2100
- Gris Jaune* 7034
- Bleu Pastel* 5024
- Gris Ardoise* 7015
- Gris Poussière* 7037
- Rouge Pourpre* 3004
- Vert Pâle* 6021
- Blanc** 9010
- Blanc** 9016
- Vert Olive* 6003
- Brun Gris 8019 Texturé

### Sélection Technal

- Noir Ultra Satiné
- Brun Satiné
- Rouge Rouille Satiné
- Chrome Laqué Or Foncé Satiné
- Gris Galet Brillant
- Blanc Ultra Satiné
- Blanc Technal Satiné
- Gris Ultra Satiné
- Beige Perlé Satiné
- Rose Nude Satiné

* Disponible en finition satinée et texturée
** Disponible en finition satinée, texturée et brillante

## MAINS COURANTES

Rectangulaires ou rondes, selon modèle



Ronde
Ø 50 mm

Rectangulaire
27 x 65 mm



Ronde clippée
Ø 50 mm



Rectangulaire clippée
27 x 65 mm