LA TOULOUSAINE
FOURNISSEUR DE SÛRETÉ

GRILLE DENTEL

La Grille Dentel est idéale pour les commerces souhaitant offrir une grande visibilité sur leur vitrine.

CONFORT ET ESTHÉTISME

- Grille lumineuse
- Utilisation intuitive
- Tranquilité en cas d'absence
- Adaptée aux centres historiques

SÉCURITÉ

- Tablier assemblé à l'aide d'agrafes haute résistance à double renfort
- Serrure de sécurité à pompe VAK : dissuasif (en option)
- Compatible avec l'offre de télésurveillance Homiris
- Manoeuvre de dépannage
- Sécurité anti-chute
- Conforme à la norme NF EN 13241 +A2

ÉCONOMIQUE

- Baisse des polices d'assurance
- Temps de pose réduit

SIMPLICITÉ DE POSE

- Temps de pose réduit grâce à son tablier livré pré-assemblé
- Coulisses et plaques d'enroulement livrées assemblées
- Supports d'axe à ressorts livrés pré-montés sur les plaques d'enroulement

FICHE CCTP

Matériel de type **GRILLE DENTEL** de chez **LA TOULOUSAINE** ou similaire comprenant :

- **Limites dimensionnelles**
  - Largeur(1) : de 750 à 12 100 mm
  - Hauteur(2) : de 800 à 8 000 mm
  - Pour toutes autres dimensions, nous consulter
- **Tablier**
  - Tubes ondulés de 14 mm de diamètre en acier galvanisé 275 g/m² reliés par des agrafes spéciales double renfort en acier galvanisé
- **Finition tablier**
  - En standard : Galvanisé
  - En option finition lame finale :
    Thermolaquage : Plus de 180 couleurs Ral au choix
- **Lame d'enroulement**
  - 3 lames pleines en acier galvanisé 275 g/m² d'un pas de 110 mm
- **Lame finale**
  - Lame pleine en acier galvanisé 275 g/m² d'un pas de 125 mm
  - Epaisseur 20/10ème
- **Mixage**
  - Possibilité de mixage de la grille Dentel avec des lames pleines au pas de 110
- **Verrouillage**
  - Serrure à canon européen et à 2 points d'ancrage avec cache tringle intégré dans la lame finale
  - Serrure haute sécurité à pompe VAK (en option)
  - Sabot d'ancrage au sol (en option)
- **Fonctionnement**
  - Manuel (selon dimensions)
  - Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique
- **Caisson**
  - En option
  - Thermolaquage RAL au choix (en option)

(1) Largeur coulisses comprises
(2) Hauteur enroulement non compris

CIFDT-A0720 - Document non contractuel - Juillet 2020