Déclaration des performances
N°1909-RPC-MX

Nous, soussignés, FTFM LA TOULOUSAINE, sise à Escalquens (31676 Labège Cedex), déclarons que les produits cités ci-dessous sont conformes à l'annexe ZA de la norme NF EN 13241 + A2. Portes et portails industriels, commerciaux et de garage.
(Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée).

L'utilisation principale prévue est de donner un accès sûr à des marchandises et des véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux industriels commerciaux, publics ou résidentiels.

- Les produits concernés : Le CSTB n°0679 a réalisé les essais exigés par la norme selon le système 3

- Rapport d'essais n° BV19-1204 délivré par CSTB (Rideau 2400 x 2000 mm).
- Rapport d'essais n° DBV-21-08225/D délivré par CSTB (Rideau 3800 x 2700 mm).

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques
Etanchéité à l'eau	2	Conforme au § 4.4.2 de la norme NF EN 13241 + A2
Dégagement de substances dangereuses	Réussite	Conforme au § 4.2.9 de la norme NF EN 13241 + A2
Résistance à la charge due au vent	2 à 4	Classe 4 : 2400x2000 mm, 6/10ème
Résistance thermique (le cas échéant)	NPD	
Perméabilité à l'air	0	Conforme au § 4.4.6 de la norme NF EN 13241 + A2
Ouverture en toute sécurité	Réussite	Conforme au § 4.3.3 de la norme NF EN 13241 + A2
Définition de la géométrie des composants du verre	NPD	
Résistance mécanique et stabilité	Réussite	Conforme au § 4.2.3 de la norme NF EN 13241 + A2
Efforts de fonctionnement (pour les portes motorisées)	Réussite	Conforme au § 4.3.3 de la norme NF EN 13241 + A2
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation	NPD	

Le 24 mars 2022

Tugdual DAVID
Chef produits

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM La Toulousaine et ne peut en aucun cas être copié. Il peut à tout moment subir des modifications en fonction de l'évolution du produit.