LA TOULOUSAINE

FOURNISSEUR DE SÛRETÉ

COULISSANT AUTOPORTÉ

1 vantail ou 2 vantaux

*La Toulousaine a développé l'**option autoportée** sur tous ses modèles de portails droits (hors ligne Access). Son système **sans rail au sol** offre un **design épuré** et **s'adapte à tous les chemins d'accès**, droits, en pente ou gravillonnés. L'autoporté représente également une **solution** pour les régions exposées à des **conditions climatiques particulières**, chutes de neige, gel, feuilles mortes ou cailloux, pouvant gêner l'ouverture du portail. **Le coulissant autoporté 2 vantaux** offre une ouverture rapide et adaptée aux grands accès. Il répond également à des besoins d'ouverture spécifiques et à un encombrement réduit.*

ADAPTABILITÉ

- **Solution** à des **contraintes environnementales** (pente, neige, encombrements etc.)
- Solution **applicable à tous nos modèles droits de portails** (exclusivité La Toulousaine)
- Idéal pour les **grands accès** jusqu'à **9m**
- Répond à des besoins spécifiques liés à des réservations réduites

OPTION 2 VANTAUX

PERFORMANCE

- **Durabilité**
- **2 x plus rapide** — OPTION 2 VANTAUX
- **Fonctionnement intensif** possible

ESTHÉTIQUE

- Cache-jour total
- **Design épuré** grâce à l'absence de rail au sol et à la crémaillère invisible
- **Large choix des modèles** de portails et des **couleurs**

SECURITE

- **Normes européennes** EN 13241+ A2
- Système assurant **solidité** et **rigidité** de l'ensemble
- Sécurité **anti-écrasement**
  Résistance face aux tentatives de **cambriolage**

CARACTÉRISTIQUES

• Compatibilité

- Sur tous les modèles droits
- Sur toutes les gammes sauf la gamme Création & Access, sauf imitation 2 vantaux

• Composition

Le dispositif autoportant est décomposé en 2 parties : un portail à fixer et une poutre porteuse.

- Poutre porteuse aluminium extrudé 223 mm x 80 mm
- 2 Montures en porte à faux avec 8 galets nylon à roulement porteur par monture
- Profil aluminium de réception cache jour total
- Guide d'entrée partie basse sur profil de réception cache jour total
- 1 Galet téflon sur extremité de la poutre porteuse
- Cache jour brosse de 50 mm sur montant côté refoulement
- Guidage haut aluminium avec 2 patins de guidage téflon blanc
- Guide centreur sur partie haute profil réception
- Tendeur arrière pour réglage fin du niveau de la poutre porteuse
- Platine rehausse de fixation moteur
- Poteaux aluminium 222 mm x 222 mm à sceller ou à visser (en option)
- Portail manuel : béquille double, butée tampon, gâche inox, serrure à crochet

• Limites dimensionnelles

- Largeur entre poteaux :
  Mini : 1500 mm (2x1500 mm)
  Maxi : 4500 mm (4000 mm sur la gamme Accord) (2x4500 mm)
- Hauteur sous chapeau :
  Mini : 1000 mm
  Maxi : 2000 mm (1800 mm sur la gamme Accord)

OPTION 2 VANTAUX

• Manoeuvre

- Manuelle sans serrure
- Manuelle (sauf option 2 vantaux)
- Electrique

• Refoulement

- Gauche
- Droite

• Coloris

Même choix de collections que pour nos autres portails hors faux bois

• Motorisation : Kit BFT Deimos 600

- 1 Moteur de 600 kg pour le 1 vantail
- 2 Moteurs 600 kg pour le 2 vantaux
- Crémaillère invisible
- Platine réhausse de fixation moteur

HAFAU-C0620 - Document non contractuel - Juin 2020

COULISSANT AUTOPORTÉ

1 vantail ou 2 vantaux

Ne pas diffuser

	COULISSANT AUTOPORTÉ 1 VANTAIL	COULISSANT AUTOPORTÉ 2 VANTAUX
MOTORISATION KIT BFT DEIMOS 600	- 1 Moteur 600 kg - 1 Jeu de photocellules avec feu clignotant intégré - 2 télécommandes - 1 Batterie de secours - Portail plein : 1 profil en c + barre palpeuse passive sur montant avant côté fermeture - Portail ajouré : 3 profils en c + barre palpeuse passive sur montant avant et poteau côté refoulement	- 2 Moteurs 600 kg - 1 Jeu de photocellules avec feu clignotant intégré - 2 télécommandes - 1 Batterie de secours - Portail plein : 1 profil en c + barre palpeuse passive sur montant avant côté fermeture - Portail ajouré : 3 profils en c + barre palpeuse passive sur montant avant et poteau côté refoulement - 1 jeu de photocellule - Carte de gestion moteur BFT double coulissant
OPTION MOTORISATION KIT BFT DEIMOS 600	- Antenne extérieure - Batterie pour moteur Deimos - Clavier à code radio - Emetteur 2 canaux supplémentaire - Emetteur 12v 4 canaux - Récepteur BFT 12/24 v - Emetteur radio mural - Sélecteur à clé filaire - 1 paire de colonnette pour photocellules (option petit collectif) - 1 projecteur noir éclairage de zone (option petit collectif)	