LA TOULOUSAINE
FOURNISSEUR DE SÛRETÉ

RIDEAU MURAX 110
Tablier Plein

Grâce à son profil de lame exclusif, le rideau Murax 110 offre une rigidité maximum et répond aux plus hautes exigences de sécurité. Il offre le meilleur rapport qualité/prix. Il est le plus vendu en France.

CONFORT ET ESTHÉTISME
- Profil de lame exclusif avec pointe de diamant
- Utilisation intuitive
- Tranquilité en cas d'absence
- Thermolaquage RAL au choix (en option)
- Impression numérique (en option)
- Embout anti-bruit

SÉCURITÉ
- Lames pleines en acier (résistance)
- Manoeuvre de dépannage
- Sécurité anti-chute
- Serrure de sécurité à pompe VAK : dissuasif (en option)
- Conforme à la norme NF EN 13241 +A2
- Conforme à la norme EN 1627 classe CR3 suivant équipement

ÉCONOMIQUE
- Baisse des polices d'assurance
- Éligible au remboursement des douanes (8/10ème)
- Temps de pose réduit

SIMPLICITÉ DE POSE
- Coulisses et plaques d'enroulement livrées pré-assemblées
- Supports d'axe à ressorts livrés pré-montés sur les plaques d'enroulement
- Tablier facile à assembler

FICHE CCTP

Matériel de type **MURAX 110 - TABLIER PLEIN** de chez **LA TOULOUSAINE** ou similaire comprenant :

- **Limites dimensionnelles**
  - Largeur(1) : de 750 à 13 660 mm
  - Hauteur(2) : de 800 à 10 500 mm avec un poids maximum de 1 200 Kg
  - Pour toutes autres dimensions, nous consulter
- **Tablier**
  - Lames pleines au profil exclusif en acier galvanisé 275 g/m² avec un pas de 110 mm
  - 4 épaisseurs de lames disponibles (6, 8, 10 et 12/10ème) suivant dimensions, types de tabliers ou exigence particulière
  - Embouts anti-bruit par défaut
  - Crochets anti-arrachement (en option)

(1) Largeur coulisses comprises
(2) Hauteur enroulement non compris

- **Finition tablier**
  - En standard : Galvanisé 6-8-12/10ème
  - En option :
    - Prélaqué blanc 6-8-10/10ème
    - Prélaqué 7016, Prélaqué 8017, Prélaqué 9005 : 8/10ème
  - Thermolaquage : plus de 180 couleurs Ral au choix
- **Lame finale**
  - Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275 g/m² d'aspect identique au tablier avec un pas de 125 mm
  - Epaisseur 20/10ème en galvanisé, 15/10ème en pré-laqué
- **Mixage**
  - Possibilité de mixage des rideaux Murax 110 avec lames microperforées, lames Vision ou grille Dentel
- **Verrouillage**
  - Serrure à canon européen et à 2 points d'ancrage sur lame finale
  - Serrure haute sécurité à pompe VAK (en option)
  - Sabot d'ancrage au sol (en option)
- **Classification vent**
  - Jusqu'à classe 5 suivant dimensions et option
- **Fonctionnement**
  - Manuel (selon dimensions)
  - Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique
- **Caisson**
  - En option
  - Thermolaquage RAL au choix (en option)

CIFAX-A0422 - Document non contractuel - Avril 2022