LA TOULOUSAINE
FOURNISSEUR DE SÛRETÉ

RIDEAU MURAX 110
Microperforé

Il offre les mêmes caractéristiques de sécurité que le Murax 110 plein, avec un ajourage qui permet la valorisation de votre vitrine et une circulation de l'air. il est particulièrement apprécié pour des commerces de rue ou en galerie marchande.

CONFORT ET ESTHÉTISME
- Mise en valeur des vitrines (33% d'ajourage)
- Profil de lame exclusif avec pointe de diamant
- Utilisation intuitive
- Tranquilité en cas d'absence
- Thermolaquage RAL au choix (en option)
- Impression numérique (en option)

SÉCURITÉ
- Lame en acier (résistance)
- Compatible avec l'offre de télésurveillance Homiris
- Manoeuvre de dépannage
- Sécurité anti-chute
- Serrure de sécurité à pompe VAK : dissuasif (en option)
- Conforme à la norme NF EN 13241 +A2

ÉCONOMIQUE
- Baisse des polices d'assurance
- Temps de pose réduit

SIMPLICITÉ DE POSE
- Coulisses et plaques d'enroulement livrées pré-assemblées
- Supports d'axe à ressorts livrés pré-montés sur les plaques d'enroulement
- Tablier facile à assembler

FICHE CCTP

Matériel de type **MURAX 110 - MICROPERFORÉ** de chez **LA TOULOUSAINE** ou similaire comprenant :

- **Limites dimensionnelles**
  - Largeur(1) : de 750 à 12 160 mm
  - Hauteur(2) : de 800 à 7 000 mm
  - Pour toutes autres dimensions, nous consulter
- **Tablier**
  - Lames microperforées en acier galvanisé 275 g/m² avec 33% d'ajour et un pas de 110 mm
  - 3 épaisseurs de lames disponibles (6, 8 et 10 /10ème) suivant dimensions, types de tabliers ou exigence particulière
  - Embouts anti-bruit ou crochets anti-arrachement (en option)
- **Finition tablier**
  - En standard : Galvanisé 6-8-10/10ème
  - En option :
    - Prélaqué blanc 6-8-10/10ème
    - Prélaqué 7016, Prélaqué 8017, Prélaqué 9005 : 8/10ème
  - Thermolaquage : plus de 180 couleurs Ral au choix
- **Lame finale**
  - Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275 g/m² d'aspect identique au tablier avec un pas de 125 mm
  - Epaisseur 20/10ème en galvanisé, 15/10ème en pré-laqué
- **Mixage**
  - Possibilité de mixage des rideaux microperforés avec lames pleines au pas de 110
- **Verrouillage**
  - Serrure à canon européen et à 2 points d'ancrage sur lame finale
  - Serrure haute sécurité à pompe VAK (en option)
  - Sabot d'ancrage au sol (en option)
- **Fonctionnement**
  - Manuel (selon dimensions)
  - Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique
- **Caisson**
  - En option
  - Thermolaquage RAL au choix (en option)

(1) Largeur coulisses comprises
(2) Hauteur enroulement non compris

CIFMP-A0720 - Document non contractuel - Juillet 2020